

Domáce vodárne s elektronickými automatmi (bez nádrže)

Samonasávacie čerpadlá vybavené tlakovo-prietokovou elektronickou riadiacou jednotkou EASYPRESS (označované ako EASY1) ponúkajú najmodernejšie systémy pre zásobovanie domov, chat, rozvodov vody a zavlažovanie. Dodávajú sa bez nádrže, ale je možné jednoducho pripojiť aj nádrž s vakom, čo šetrí čerpadlo. Elektronika automatu EASYPRESS sleduje tlak a prietok vody, podľa ktorých zapína a vypína čerpadlo. Zapína ho pri poklese tlaku pod 2,2bar, čo postačuje aj pre poschodový dom, a vypína až pri ukončení prietoku vody, takže nedochádza ku kolísaniu tlaku počas čerpania, ktorý poznáme pri mechanickom tlakovom spínači. Samozrejmosťou je ochrana proti chodu na sucho, ktorá pri poruche nasávania čerpadlo vypne a neskôr sa automaticky opakovane pokúsi obnoviť čerpanie. Ak sa nepodarí vodu nasáť, zostane vo vypnutom stave.

Modely EASY 1 majú riadiacu jednotku EASYPRESS, drahšie modely EASY 4 majú ovládanie jednotkou PRESFLO MULTI a lacnejšie modely EASY 5 majú jednoduchšiu riadiacu jednotku EASY SMALL.



	EGG EASY5	EGG EASY1	EPR EASY5	EPR EASY1	EGA EASY1	EGA EASY4	EPJ EASY1	EPN EASY1	EX EASY1
max.výtlak (m)	40	40	48	48	45	45	60	58	50
max. prietok (l/min)	50	50	60	60	50	50	70	70	70
zapínací tlak	2,2 bar	2,2 bar	2,2 bar	2,2 bar	2,2 bar	voliteľný: 1 - 5 bar	2,2 bar	2,2 bar	2,2 bar
napätie (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230
výkon (kW)	0,8	0,8	0,88	0,88	0,55	0,55	1,1	1,1	0,88
pripojenie sanie/výtlak	1" - 1"	1" - 1"	1" - 1"	1" - 1"	1" - 1"	1" - 1"	1" - 1"	1" - 1"	5/4" - 1"
materiál obežného kola	noryl	noryl	nerez	nerez	noryl	noryl	nerez	nerez	nerez
čerpadlo	Garden 800	Garden 800	JCRm 1A	JCRm 1A	AGA 075M	AGA 075M	JSWm 2A	JCRm 2A	JEX 120M
riadiaca jednotka	Easy Small	Easypress II	Easy Small	Easypress II	Easypress II	Presflo Multi	Easypress II	Easypress II	Easypress II
obj. kód	46741	46712	34417	46745	46711	46740	52679	46714	48387

Plastové šachty

Šachty studňové k vrtu s poklopom

- 44729 priemer/výška: 800/1300mm (bez dna)
- 42533 priemer/výška: 800/1300mm (s dnom)
- 41662 priemer/výška: 1000/1300mm (bez dna)
- 41956 priemer/výška: 1000/1300mm (s dnom)



Šachta vodomerná s poklopom

- 43668 priemer/výška: 1000/1300mm

Prechodové tesniace manžety

- 62815 manžeta Dn40
- 62816 manžeta Dn160

Nádstavce, priemer 600mm

- 62988 výška 250mm
- 45677 výška 500mm
- 64206 výška 750mm
- 63300 výška 1000mm



KUBIK 80-10/U

Univerzálne vretenové čerpadlo s voľným hriadeľom Ø10mm pre pripojenie na vŕtačku alebo iné pohony. Qmax= 24 l/min, Hmax= 80 m, sanie 8m, potrebné otáčky 100-3000/min

Závesné zariadenia k čerpadlám

Špeciálny záves pre inštaláciu ponorných čerpadiel do studní. Nenasiakavý materiál, vhodný aj pre styk s pitnou vodou. Dĺžky: 5, 10, 15, 20, 25 až do 100m



Lanká PPV (polypropylén)

Na zaistenie čerpadla v studni, vhodné pre styk s pitnou vodou.

- Ø 6 mm (do 600 kg)
- Ø 8 mm (do 900 kg)
- Ø 10 mm (do 1327 kg)

